



FICHA TECNICA

BARNIZ MUEBLES MATE

Código: 753

Descripción	Barniz sintético mate a base de resinas alquídicas
Propiedades	* Gran nivelación. * Aspecto fino y uniforme. * Gran resistencia al roce. * Excelente dureza y elasticidad. * Totalmente lavable
Usos	**Interior** Para el barnizado de toda clase de superficies de madera, tales como, mesas, puertas, ventanas, persianas, marcos, molduras, paredes y techos de madera, etc. También para la obtención de acabados mates en superficies pintadas con esmaltes brillantes
Colores y tamaños	Incoloro 0,375 L; 0,750 L; 4 L
Características técnicas	<u>Composición</u> Vehículo fijo: Resinas alquídicas. Pigmentos: Agentes mateantes. Disolvente: Hidrocarburos alifáticos. Aspecto: Mate Densidad: 0,9 ± 0,02 Secado a 23ºC: 3 - 4 horas Repintado a 23ºC: Después de 18 horas. La temperatura ambiente y la humedad relativa del aire influyen en el tiempo de secado. Rendimiento teórico: 14 - 18 m²/ litro Valor COV: Valor límite en UE para este producto (**cat. A/e**): **500** g/l (2007). Este producto contiene un máximo de **495** g/l COV.
Modo de empleo	<u>Condición de aplicación</u> Útiles de aplicación: Brocha o Pistola aerográfica Disolvente: Disolvente para sintéticos y grasos o White Spirit Dilución: Listo al uso para brocha, para pistola diluir al 5-10%. Limpieza de utensilios: Disolvente para sintéticos y grasos o Limpiador Multiuso Temperatura de aplicación: Entre 5 y 35ºC <u>Sistema de aplicación</u> Preparación previa: La madera debe estar seca, limpias de polvo, eflorescencias, grasas, ceras, etc. e imprimadas adecuadamente. Superficies nuevas: Sellar la madera con Laca Tapaporos Brulac o con el mismo producto diluido al 10% con Disolvente para sintéticos y grasos. Acabado: Aplicar una o dos capas de Barniz Muebles Mate. Superficies barnizadas: Si el barniz antiguo está en buen estado, lijar para matizar, eliminar el polvo y aplicar una o dos capas de Barniz Muebles Mate. Si el barniz antiguo esta en mal estado deberá eliminarse y proceder como en superficie nueva.

		Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta Ficha Técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.
	<u>Observaciones</u> Para la obtención de un acabado impecable, lijar suavemente entre capas con papel de lija fino. Si se desea un color de fondo puede obtenerse aplicando una primera capa con un color del Barniz Tinte Satinado.	
Información adicional	Instrucción de seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad
	Tiempo de almacenaje	36 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35ºC.

Versión (mes/año): 12/06